



Ελληνική Δημοκρατία  
Νομός Ευβοίας

## Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.

Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης  
Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας

Τμήμα : Οικονομικό

Δνση: Φαρμακίδου 15 Χαλκίδα -ΤΚ 34100

ΑΦΜ: 997592294 \_ Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Πληροφορίες: κ. Σωτηρία Πατσουλάκη

ΤΗΛ. 2221351201 FAX: 2221088930

email: [doappex@gmail.com](mailto:doappex@gmail.com)

Χαλκίδα 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Αρ. πρωτ. 2024

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς Κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα

[ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΡΘΡΑ 116 & 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016]

Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια/ υπηρεσία των κατωτέρω:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
15-6261.004	<b>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΛΟΧΕΡΗ</b>			
	<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b> Ο καθαρισμός επιφάνειας από ξένα υλικά-χρώματα-επιχρίσματα θα πραγματοποιηθεί με συρματόβουρτσα προσαρμοσμένη σε γωνιακό ηλεκτρικό τροχό. Σε επιφάνειες που θα γίνουν οι τοπικές επισκευές και σε επιφάνεια μεγαλύτερη του 10% της επιφάνειας επισκευής. Η τοπική καθαίρεση των επιχρισμάτων , όπου απαιτείται, με διατήρηση του σπλισμού θα γίνει με χρήση ηλεκτροσφύρας ισχύος από 1000W έως 1500W και βάρους 4 έως 8kg αντίστοιχα με κοπτικό άκρο συνήθους μορφής(βελόνι) για να μην προξενηθεί βλάβη στους σπλισμούς. Ο έλεγχος για τα κομμάτια που απαιτείται καθαίρεση θα γίνει με χρήση κρουσίμετρου, ώστε να μην υπάρξει πιθανότητα να μην καθαρευθούν σαθρά ή δυνητικά σαθρά κομμάτια επιχρισμάτων και σκυροδέματος. Ο καθαρισμός της επιφάνειας του χάλυβα όπου απαιτείται θα γίνει με χρήση συρματόβουρτσας με χαλύβδινα σύρματα προσαρμοσμένης σε γωνιακό ηλεκτρικό τροχό. Η κεφαλή της βούρτσας έχει σύρματα διαμέτρου 1mm περίπου και ικανή ελαστικότητα για να μην παραμορφώνονται από την χρήση. Η εργασία θεωρείται ολοκληρωμένη όταν έχει καθαριστεί πλήρως η επιφάνεια του χάλυβα και ο χάλυβας έχει αποκτήσει μεταλλική όψη. Προετοιμασία επιφάνειας προκειμένου σε αυτή να προστεθεί νέα στρώση υλικού. Η εκτράχυνση της επιφάνειας γίνεται σε βάθος 0,2mm έως και 0,5mm που αποσκοπεί στην αύξηση της ειδικής επιφάνειας και στην αύξηση της συνάφειας της υπάρχουσας επιφάνειας με τη νέα στρώση. Αυτή θα γίνει με χρήση συμριδοτροχού τύπου «καμπάνας» προσαρμοσμένου σε γωνιακό τροχό.	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ</b>		

	<p>Αποκατάσταση τοπικά του οπλισμού με εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης σιδήρου.</p> <p>Αποκατάσταση των αποξηλωμένων επιφανειών με ινοπλισμένα επισκευαστικά κονιάματα και/ή εφαρμογή επιχρίσματος</p> <p><b>ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ</b></p> <p>Αρχικά γίνονται μετρήσεις της υγρασίας της επιφάνειας με χρήση υγρόμετρου, και θερμοκάμερας για να είναι σίγουρο ότι οι επιφάνειες είναι κατάλληλες για χρωματισμό.</p> <p>Τρίψιμο για λείανση και εξομάλυνση των προς βαφή επιφανειών</p> <p>Καθαρισμός από σκόνη συνολικά σε όλες τις επιφάνειες</p> <p>Εν συνεχεία πραγματοποιείται στην επιφάνεια εφαρμογή ακρυλικού, ασταριού ιδανικό για πορώδεις επιφάνειες και στερεά ορυκτά υποστρώματα.</p> <p>Είναι υλικό άοσμο , μεγάλης διείσδυσης με το οποίο ισχυροποιείται το υπόστρωμα.</p> <p>Ακολουθεί ο χρωματισμός της επιφάνειας σε χρώμα λευκό, δύο επιστρώσεων , ακρυλικού χρώματος μεγάλης ανθεκτικότητας &amp; προσφύσεως στην τοιχοποιία οικολογικό χωρίς διαλύτες το ποίο παρέχει προστασία από την υγρασία και τη μούχλα.</p> <p><b>ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ</b></p> <p>Ο καθαρισμός των μεταλλικών επιφανειών από ξένα υλικά-χρώματα-σκουριές, θα πραγματοποιηθεί με συρματόβουρτσα προσαρμοσμένη σε γωνιακό, ηλεκτρικό τροχό.</p> <p>Τοπικές επισκευές και αποκαταστάσεις στις καθαρισμένες μεταλλικές, επιφάνειες με εποξειδικό στόκο δύο συστατικών.</p> <p>Επίστρωση ειδικού ασταριού για την ενίσχυση της πρόσφυσης σε μεταλλικές επιφάνειες</p> <p>Ψεκασμός με ειδική βαφή για μεταλλικές επιφάνειες για την αδιαβροχοποίηση, προστασία της νέας τελικής επιφάνειας.</p> <p><b>ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ</b></p> <p><input type="checkbox"/> Επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας με υδροβολή</p> <p><input type="checkbox"/> Προετοιμασία υποστρώματος, επίστρωση βερνικιού υψηλής πρόσφυσης..</p> <p><input type="checkbox"/> Ψεκασμός σε δύο στρώσεις με ειδική βαφή για αδιαβροχοποίηση για προστασία της νέας επιφάνειας.</p>			
			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>8064,52</b>
			<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>1935,48</b>
			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>10000,00</b>

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί :

α) η υπ' αριθ. 209/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Προέδρου.

β) βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Β-171 / 18-5-2020

**Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τα ανωτέρω ΑΜΕΣΑ.**

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

**α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.**

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά **τους διαχειριστές,**

αβ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά **τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.**

**β. Πιστοποίηση καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων** ( Φορολογική ενημερότητα εισπραξης χρημάτων από Φορείς Γενικής Κυβέρνησης ή κατάσταση οφειλών σε ρύθμιση και οφειλών εκτός ρύθμισης από Προσωποποιημένη πληροφόρηση TAXIS NET).

**γ. Ασφαλιστική ενημερότητα** ΕΦΚΑ περί καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σε φορείς Κύριας Ασφάλισης (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

**Ο Διευθυντής**

**Φώτιος Μ. Γκούνης  
ΠΕ/Α'**