



Ελληνική Δημοκρατία  
Νομός Ευβοίας

## Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.

Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης  
Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας

Τμήμα : Οικονομικό

Δνση: Φαρμακίδου 15 Χαλκίδα -ΤΚ 34100

ΑΦΜ: 997592294 \_ Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Πληροφορίες: κ. Σωτηρία Πατσουλάκη

ΤΗΛ. 2221351201 FAX: 2221088930

email: [doappex@gmail.com](mailto:doappex@gmail.com)

Χαλκίδα 19/09/2023

Αρ. πρωτ. 3996

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς Κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα

[ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΡΘΡΑ 116 & 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 και το αρ. 50 του Ν. 4782/2021 ]

Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια αγαθών των κατωτέρω:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
15-7135.004	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΦΡΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ 200 ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ			
	<p>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ 200 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ.</p> <p>Γενική περιγραφή κερκίδας Οι κερκίδες θα τοποθετηθούν πάνω σε ήδη υπάρχουσα βάση από μπετόν διαστάσεων 26Χ5.</p> <p>Διαστάσεις κερκίδας περίπου μήκος 22,5μ, πλάτος 4,7μ και ύψος 2,4μ.</p> <p>Αποτελείται από ένα συνολικό τμήμα, εξ' ολοκλήρου από αλουμίνιο και μεταλλικά στοιχεία βαμμένα με σύγχρονες μεθόδους αντισκωριακής προστασίας, με υπερύψωση από το έδαφος κατά 0,8m και διάδρομο στο μπροστινό της τμήμα πλάτους 1,2m.</p> <p>Κάθε τμήμα της κερκίδας θα φέρει τέσσερις (4) βαθμίδες με διαστάσεις βαθμίδας 0,90m βάθος x 0,40m ύψος(περίπου). Η κερκίδα θα έχει συνολική χωρητικότητα περίπου 200 θέσεων και θα φέρει προστατευτικά κιγκλιδώματα στις τέσσερις (4) πλευρές της ύψους 1,10m. Τέλος κάθε τμήμα της κερκίδας θα είναι εφοδιασμένο με δύο (2) κλιμακοστάσια ανόδου-καθόδου από το έδαφος προς το διάδρομο με τους απαραίτητους χειρολισθήρες και δύο (2) σημεία πρόσβασης θα εξυπηρετούν τις ανάγκες του κοινού.</p> <p>Επί μέρους κατασκευαστικά στοιχεία Τα κύρια κατασκευαστικά στοιχεία της κερκίδας θα είναι:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• μεταλλικοί κοιλοδοκοί κυκλικής διατομής Ø48 πάχους 3,0χιλ.</li><li>• μεταλλικοί κοιλοδοκοί κυκλικής διατομής Ø33,7</li><li>• προκατασκευασμένο μεταλλικό ενισχυτικό τύπου «Χ» αποτελούμενο από κοιλοδοκούς κυκλικής διατομής Ø33,7</li><li>• μεταλλικούς συνδέσμους βαρέως τύπου σταθερής γωνίας</li><li>• μεταλλικές κατασκευές τύπου «Π» ως βαθμίδες κλιμάκων</li><li>• μεταλλικά αντιολισθητικά δάπεδα, διαστάσεων 0,30m x 2,50m πάχους 1,5χιλ.</li></ul>	ΤΕΜ	1	25.000,00

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• μεταλλικοί κοιλοδοκοί θα είναι άβαφοι πριν την επεξεργασία τους και θα βαφούν με αντιδιαβρωτικά χρώματα.</li> </ul> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευαστικών στοιχείων</p> <p>Ανά είδος, τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά έχουν ως εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Κοιλοδοκοί κυκλικής διατομής Ø48 πάχους 3,0mm Υλικό St37. Οι κοιλοδοκοί συνοδεύονται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά και είναι άβαφοι πριν την επεξεργασία τους. Οι κοιλοδοκοί αυτοί είναι δυνατόν να γαλβανισθούν ή απλά να βαφούν με αντιδιαβρωτικά χρώματα.</li> <li>• Κοιλοδοκοί κυκλικής διατομής Ø33,7. Εξωτερική διάμετρος 33,7mm πάχος 2,00mm Υλικό St37.</li> </ul> <p>Οι σωλήνες αυτοί συνοδεύονται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά και είναι άβαφοι πριν την επεξεργασία τους.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Η κατασκευή τύπου «X» αποτελείται από κοιλοδοκούς κυκλικής διατομής Ø33. Το μήκος κάθε σωλήνα είναι 3,00m περίπου και τα άκρα τους είναι κατάλληλα διαμορφωμένα (ψυχρή πλάτυση και διάνοιξη οπής). Οι σωλήνες ενώνονται μεταξύ τους στο μέσο του μήκους τους με σύνδεσμο χαλαρής συναρμογής.</li> </ul> <p>Μεταλλικοί σύνδεσμοι βαρέως τύπου σταθερής γωνίας. Πρόκειται για χυτή και συγκολλητή κατασκευή η οποία συνδέει υπό σταθερή γωνία 90° δυο ίδιας διατομής σωλήνες (κατά κύριο λόγο Ø48) υλικό.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Η βάση των κάθετων δοκών φέρουν συγκολλητό μεταλλικό έλασμα πάχους 6mm διαστάσεων 150mm x 150mm.</li> <li>• Βαθμίδες κλιμάκων. Πρόκειται ουσιαστικά για χαλύβδινα ελάσματα δις κεκαμένα ομοίμορφα ώστε να σχηματίζεται τελικά η μορφή «Π». Διαστάσεις (ύψος x μήκος x βάθος) 0,18m x 1,00m x 0,30m Υλικό St37.</li> <li>• Κλίμακες πρόσβασης. Πρόκειται για ολοκληρωμένες κατασκευές κλιμάκων αποτελούμενες από επί μέρους κατασκευαστικά στοιχεία ως ανωτέρω (σωλήνες Ø48, ελάσματα, κλπ.) Το πλάτος κάθε κλίμακας είναι συνήθως 1,0m και το ύψος μεταξύ βαθμίδων 0,18m.</li> <li>• Όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα που αποτελούν την κερκίδα θα είναι γαλβανισμένα.</li> <li>• Η εν λόγω κερκίδα θα φέρει πλαστικά καθίσματα τυποποιημένα χυτά υπό πίεση κατάλληλα για τοποθέτηση σε αγωνιστικούς χώρους (στάδια, γήπεδα κλπ). Τα συγκεκριμένα πλαστικά καθίσματα διαθέτουν διπλή πλάτη και καμπυλωμένα τελειώματα για προστασία έναντι κακόβουλων πράξεων, δύσκολα αναφλέξιμα καθώς και φίλτρα UV, πιστοποιημένα από UEFA - FIFA. Τα πρότυπα κατασκευής των πλαστικών καθισμάτων είναι τα εξής: EN 12727/2000, ISO 4892-2/94, ISO EN 527-1/96, EN ISO 179-1/2000, UNI 8457/87, UNI 8457/A/96, UNI 9174/87 και UNI9174/A/96. Τα πλαστικά καθίσματα πληρούν όλες τις παρακάτω προδιαγραφές: Front and back static load- Horizontal forward static load-Seat impact test-Seat and back durability-Seat front edge durability-Light resistance-Tensile properties of plastics-Charpy impact-Flame test on surface- Radiant panel.</li> </ul> <p>Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, η κερκίδα αποτελείται εξ ολοκλήρου από μεταλλικά στοιχεία κατάλληλα επεξεργασμένα έτσι ώστε να πετύχουμε, τόσο την μέγιστη ασφάλεια για το κοινό καθώς όλα τα στοιχεία της κερκίδας κατασκευάζονται με τις απαραίτητες προδιαγραφές όπως ορίζει η Ελληνική Νομοθεσία (πιστοποιημένα μεταλλικά αντιολισθητικά δάπεδα κατηγορίας «6» βαρέα φορτία), όσο και την μέγιστη αντοχή της κερκίδας σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.</p> <p>Διάδρομοι</p> <p>Οι διάδρομοι της κερκίδας αποτελούνται από μεταλλικά αντιολισθητικά δάπεδα και συνοδεύονται από βεβαίωση εξέτασης τύπου και δήλωση πιστότητας μήκους 2,5μ, πλάτος 0,3μ, και πάχος τουλάχιστον 1,5χιλ.,.</p> <p>Κιγκλιδώματα</p> <p>Η κερκίδα θα φέρει στις τέσσερις (4) πλευρές της προστατευτικά κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνα Ø42 &amp; πάχους 2 χιλ. και σε ύψος 1,10m. Επίσης η κερκίδα θα έχει πολύ καλό φινιρίσμα σε όλο της το σύνολο για την αποφυγή τραυματισμών και διαφόρων ζημιών που μπορεί να προκληθούν στο κοινό που θα χρησιμοποιεί την κερκίδα. Τα κιγκλιδώματα δεν θα έχουν οριζόντιους σωλήνες Ø21 προς αποφυγήν το να πατήσει κάποιος και να πέσει (το μπροστινό τμήμα μπορεί να έχει οριζόντιους σωλήνες για καλύτερη ορατότητα των θεατών). Επίσης, δεν θα κατασκευαστούν από στραντζαριστά ορθογωνικής διατομής προς αποφυγήν τραυματισμών.</p>			
	<p><b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΥΤΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ</b></p>	TEM	200	4.000,00
			ΣΥΝΟΛΟ	29.000,00

			ΦΠΑ 24%	6.960,00
			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>35.960,00</b>

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί :

α) η υπ' αριθ. 320/2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Προέδρου.

β) βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με  
α/α Β-307 ΤΗΣ 09-08-2023.

**Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τα ανωτέρω ΕΩΣ 27-09-2023.**

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και το αρ. 50 του Ν. 4782/2021, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

**α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.**

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά **τους διαχειριστές**,

αβ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά **τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.**

**β. Πιστοποίηση καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων** ( Φορολογική ενημερότητα είσπραξης χρημάτων από Φορείς Γενικής Κυβέρνησης ή κατάσταση οφειλών σε ρύθμιση και οφειλών εκτός ρύθμισης από Προσωποποιημένη πληροφόρηση TAXIS NET).

**γ. Ασφαλιστική ενημερότητα** ΕΦΚΑ περί καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σε φορείς Κύριας Ασφάλισης (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

**Ο Διευθυντής  
Φώτιος Μ. Γκούνης  
ΠΕ/Α'**